

Introduction :

Tout d'abord voici a quoi peut ressembler Sablures Exulium à l'heure actuelle :

The screenshot shows the Sablures Exulium interface. At the top, there's a header with 'Mon May 4 14:08:03 2009', 'WokLaB', 'exULium', and 'Lu'. Below this is a configuration area with several dropdown menus for 'EURL Cabinet Christian F', 'Sablure', 'Compétence ordinaire', 'Misery', 'Tranquille', 'Peu de stress', 'Confort Gastrique', 'CoCa', and 'Rien'. A '00' counter and navigation arrows are also present. Below the configuration is a task list with items like 'Preparation Dossier Societe Propre EURL Cabinet Christian Roche Global', 'python XML encryption', 'Journée de Travail', and 'Débugage'. Each task has a progress bar and a download icon.

Et voici a quoi peut ressembler l'Écran d'extraction des temps (ExtraCTuM),

The screenshot shows the ExtraCTuM interface. It has a top navigation bar with 'r Export', 'Interrogation temporelle', 'Interrogation par Clefs', 'Interrogation Fichier', 'Interrogation des betalistes', and 'Lu'. Below this is a search area with dropdown menus for 'EURL Cabinet Christian F', 'Sablure', 'Compétence ordinaire', 'Misery', 'Tranquille', 'Peu de stress', 'Confort Gastrique', 'CoCa', and 'Rien'. A 'Totalisé par' section is visible with a list of categories: Clients, Dossiers, Entités, NemS, Tarif, LieU, EtaT, StreS, ConForTs, ProDuiTs, BoissOns, MoyenDeCom, and InterLocuteuRs. There are also options for 'Période' (Mois, Date) and 'Format' (PDF, XML, TXT).

Personnalisation :

1-ChronoX

Quand vous lancez Exulium vous avez un bouton WokLaB qui ouvre le dossier WokLaB contenu normalement a la racine de l'application, de là vous avez un dossier StyliST, dans ce dossier se trouve un fichier StyliST.xml, c'est le fichier qui servira a gérer l'apparence et certain critère comme ici le nom du poste.

Tout d'abord la definition du poste la ligne : <Poste Nam= contient le debut du nom du fichier qui garde toutes les actions et les temps, ici, le poste s'appelle Exa , le fichier lui même ajoute ChronoX et c'est du XML.

Le fichier s'appellera donc ici : ExaChronoX.xml



```
- <Moliere>
  />
  <Fenetre Label_Fenetre_BackgroundColor="white" List_Fenetre_BackgroundColor="white" ForegroundColor="darkblue"
  Bold="" Font="arial" FontSize="12"/>
  <Button BackgroundColor="Grey" ForegroundColor="white" Bold="" Font="Roman" FontSize="12"/>
  <List BackgroundColor="white" ForegroundColor="darkblue" Bold="" Font="arial" FontSize="8" Height="4"/>
  <Label BackgroundColor="white" ForegroundColor="grey18" Bold="" Font="arial" FontSize="8"/>
  <Message BackgroundColor="white" ForegroundColor="grey18" Bold="bold" Font="arial" FontSize="18"/>
  <Action BackgroundColor="oldlace" ForegroundColor="darkblue" Bold="" Font="arial" FontSize="8"/>
  <ActionButton BackgroundColor="SlateGray" ForegroundColor="white" Bold="" Font="Roman" FontSize="4" Size="4"/>
  <ActionLabel BackgroundColor="oldlace" ForegroundColor="darkblue" Bold="" Font="arial" FontSize="10"/>
  <Poste Nam="Exa" ScreenBackGround="white"/>
</Moliere>
```

Vous pouvez donc le personnaliser a votre nom ou poste n'oubliez pas de bien renommer le ChronoX

2-Couleurs, Polices, Tailles et Langues : Le StyliST

Sablure permet desormais de personnaliser les couleurs de texte de fond, les polices et les tailles de polices des différents éléments

Chaque element est definissable, a vous de composer votre présentation idÉale

la liste des couleurs et dans DocStoR/couleurs.txt

et vous trouverez un utilitaire pour lister les polices disponibles dans DocStoR/Polices

pour le gras entrez Bold=' bold'

Bold="" pour le texte normal

Les textes et la langue sont entièrement dÉfinissable dans le fichier LanGage.xml

```

File Edit View History Bookmarks Tools Help
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
- <Moliere>
  />
  <Fenetre Label_Fenetre_BackGroundColor="white" List_Fenetre_BackGroundColor="white" ForeGroundColor="darkblue" Bold="" Font="arial" FontSize="12"/>
  <Button BackGroundColor="Grey" ForeGroundColor="white" Bold="" Font="Roman" FontSize="12"/>
  <List BackGroundColor="white" ForeGroundColor="darkblue" Bold="" Font="arial" FontSize="8" Height="4"/>
  <Label BackGroundColor="white" ForeGroundColor="grey18" Bold="" Font="arial" FontSize="8"/>
  <Message BackGroundColor="white" ForeGroundColor="grey18" Bold="bold" Font="arial" FontSize="18"/>
  <Action BackGroundColor="oldlace" ForeGroundColor="darkblue" Bold="" Font="arial" FontSize="8"/>
  <ActionButton BackGroundColor="SlateGray" ForeGroundColor="white" Bold="" Font="Roman" FontSize="4" Size="4"/>
  <ActionLabel BackGroundColor="oldlace" ForeGroundColor="darkblue" Bold="" Font="arial" FontSize="10"/>
  <Poste Nam="Exa" ScreenBackGround="white"/>
</Moliere>

```

3-Internationnalisation:

il est possible d'adapter sablures pour toutes les langues informatisees, pour cela il existe un fichier encoding.xml dans le repertoire stylist.xml ou il est possible de changer l'encodage utilise. Il faudra aussi changer chaque fichier xml avec l'encodage choisi. Fonctionnalite non testee.

4-Attributs et Listes :

La version 0.2.1 apporte un polymorphisme c'est vous qui definissez les identifiant et les listes qu'ils pre-presente.

Voici comment a fonctionne :

Dans le Dossier InCluD du WokLaB se trouve un fichier nommÉ InCluD.xml :

```

C:\Python24\WokLaB\InCluD\InCluD.xml - Microsoft Internet Explorer
Fichier Edition Affichage Favoris Outils ?
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <Moliere>
  <IncluD NemFicXML="Clients" NodeName="Client" TiP="Group" />
  <IncluD NemFicXML="Dossiers" NodeName="Dozier" TiP="Group" />
  <IncluD NemFicXML="Entites" NodeName="Entite" TiP="Group" />
  <IncluD NemFicXML="Taches" NodeName="TacheLibel" TiP="Master" />
  <IncluD NemFicXML="NemS" NodeName="NemS" TiP="Group" />
</Moliere>

```

Le NemFicXML contient les noms de fichiers (sans le .xml) l'attribut NodeName contient le nom de la node* de ce fichier (attention c'est aussi le nom qui sera utilisÈ dans les regroupement des extraction :-ici Dozier :

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <Moliere>
  <TotalMensuelTache Dozier="Participation ISF" Duree="01:29:22" Tache="Conception" />
  <TotalMensuelElement Dozier="Participation ISF" Duree="01:29:22" />
  <TotalMensuelTache Dozier="TransCabinet.Fr" Duree="03:04:32" Tache="Developement" />
  <TotalMensuelTache Dozier="TransCabinet.Fr" Duree="00:12:00" Tache="implementation saphyr" />
  <TotalMensuelElement Dozier="TransCabinet.Fr" Duree="03:16:32" />
  <TotalMensuelTache Dozier="Serveur" Duree="02:15:41" Tache="correction shebang" />
  <TotalMensuelTache Dozier="Serveur" Duree="00:03:16" Tache="test" />
  <TotalMensuelElement Dozier="Serveur" Duree="02:18:57" />
  <TotalMensuelTache Dozier="OptiCar Simple Ruby Cube" Duree="08:21:29" Tache="preparation
  mailing tpe pme phoning" />
  <TotalMensuelTache Dozier="OptiCar Simple Ruby Cube" Duree="00:02:09" Tache="check serveur" />
  <TotalMensuelTache Dozier="OptiCar Simple Ruby Cube" Duree="01:10:59" Tache="saphyr" />
  <TotalMensuelTache Dozier="OptiCar Simple Ruby Cube" Duree="05:03:55" Tache="mailer christine" />
  <TotalMensuelElement Dozier="OptiCar Simple Ruby Cube" Duree="14:38:32" />
  <TotalDuMois Annee="2007" Duree="21h:45mn:23s" Mois="11" />
</Moliere>
```

L'attribut **TiP** identifie le groupe, le **TiP GrouP** est le type gÈnÈral des identifiant et le **TiP Master** identifie quel identifiant est la tache elle mÊme (son libelle, attention : il ne peut y avoir qu'un **TiP Master** et celui ci ne peut pas avoir pour **nodeName** « Tache »

De mÊme Aucun identifiant ne peut se nommer « Tous » pouvant Être sÈlectionnÈ spÈcifiquement dans l'extractuM.

*node : dans l'InCluD par exemple le nom de la node est **IncluD**

ensuite vous pouvez dresser une pre-liste(vous pourrez toujours saisir de nouvelles valeurs) dans ces fameux fichiers,

ex : le fichier de l'identifiant Taches

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
- <Moliere>
  <TacheLibeL Nam="arrivee" />
  <TacheLibeL Nam="check serveur" />
  <TacheLibeL Nam="preparation du poste de travail" />
  <TacheLibeL Nam="pause reglmentaire" />
  <TacheLibeL Nam="Conception" />
  <TacheLibeL Nam="Developement" />
  <TacheLibeL Nam="Assistance" />
  <TacheLibeL Nam="Maintenance" />
  <TacheLibeL Nam="preparation depart" />
</Moliere>
```

Notez que la liste est toujours constituÈe par l'attribut **Nam**

5-Fonctionnalites apparus à la version 0.2.8:

La version 0.2.8 apporte une nouvelles fonctionnalitepour par exemple le changement de tarif, de lieu, de personne : au niveau des barres des taches une zone de liste permet de selectionner la liste et une autre zone de liste permet de selectionner l'attribut a changer un bouton sur la droite applique le changement.

Note:Ce changement à la volee comme celui dela version 0.3.8 termine la tache avec les attributs anciens et commence une nouvelle tache pour les attributs nouveau, pour coherence lors des extractions.

6-Fonctionnalites apparus à la version 0.3.8:

Version 0.3.8 adds two new features a square button on the right spots to display in betales attributes of the task in question, and a button "0 0" in the screen above to update the attributes after pressing the button previously described, we can update you report your attributes or easily change to include or for other purposes. Another button ">>" allows to add the attributes before the betalists.

Bon travail

<http://www.sablures.net>
contact@sablures.net
+ 33 (0) 674781280